

Mastsaum aus Fahnenmaterial FM (50mm)

Maßstab: 1:10

Druckformat (entspricht dem Format der Druckdatei!)
Der Mastsaum kann in der Farbe des Fahnenhintergrundes erstellt werden
oder in einer Wunschfarbe.

Schneidformat (Fahnenformat vor dem Vernähen)

Endgröße inkl. Mastsaum

Mastsaum (farbig gestaltbar)

Grafikbereich
Schriften und wichtige gestalterische Elemente möglichst 5cm vom Druckformat
der Fahne platzieren.

- Bitte beachten Sie:**
- Gewünschte Flaggengröße herauskopieren und die Gestaltungsvorlage in Ihre Datei platzieren. Das Druckformat entspricht dem Format der Druckdatei!
 - **Vor dem Erstellen der Druckdatei** (PDF, TIFF mit LZW-Komprimierung, Jpeg unkomprimiert) **sind sämtliche Linien der Gestaltungsvorlage zu entfernen.**
 - Die Druckdatei immer im Maßstab 1:10 oder 1:1 anlegen. Die beiliegenden Grafikvorlagen sind 1:10.
 - Die Datenauflösung mit mind. 600dpi, max. 1.200dpi bei Maßstab 1:10, bzw. mit 60dpi bis max. 120dpi bei Maßstab 1:1. Tip: Bilder eher niedriger, kleine Texte eher höher auflösen.
 - Mindeststrichstärke: 0,15mm, invers 0,3mm (jeweils bei 1:10).
 - Alle Schriften in Kurven/Zeichenwege wandeln.
 - Farben im CMYK-Modus anlegen.
 - Farbprofil: ISO coated v2 oder Euroscale coated v2 gemäß FOGRA 51.

STRAIGHT 90°

Größe "S"

Druckformat: 66x207cm
Endgröße: 61x201cm

Größe "M"

Druckformat: 71x271cm
Endgröße: 66x266cm

STRAIGHT 80°

Größe "S"

Druckformat: 66x207cm
Endgröße: 61x201cm

Größe "M"

Druckformat: 71x271cm
Endgröße: 66x266cm

Mastsaum aus Saumband SB (60mm)

Maßstab: 1:10

Druckformat (entspricht dem Format der Druckdatei!)
Der Mastsaum kann in der Farbe des Fahnenhintergrundes erstellt werden
oder in einer Wunschfarbe.

Schneidformat (Fahnenformat vor dem Vernähen)

Endgröße inkl. Mastsaum

Mastsaum (wird separat angenäht)

Grafikbereich
Schriften und wichtige gestalterische Elemente möglichst 5cm vom Druckformat
der Fahne platzieren.

- Bitte beachten Sie:**
- Gewünschte Flaggengröße herauskopieren und die Gestaltungsvorlage in Ihre Datei platzieren. Das Druckformat entspricht dem Format der Druckdatei! Das Saumband wird abschließend angenäht.
 - **Vor dem Erstellen der Druckdatei** (PDF, TIFF mit LZW-Komprimierung, Jpeg unkomprimiert) **sind sämtliche Linien der Gestaltungsvorlage zu entfernen.**
 - Die Druckdatei immer im Maßstab 1:10 oder 1:1 anlegen. Die beiliegenden Grafikvorlagen sind 1:10.
 - Die Datenauflösung mit mind. 600dpi, max. 1.200dpi bei Maßstab 1:10, bzw. mit 60dpi bis max. 120dpi bei Maßstab 1:1. Tip: Bilder eher niedriger, kleine Texte eher höher auflösen.
 - Mindeststrichstärke: 0,15mm, invers 0,3mm (jeweils bei 1:10).
 - Alle Schriften in Kurven/Zeichenwege wandeln.
 - Farben im CMYK-Modus anlegen.
 - Farbprofil: ISO coated v2 oder Euroscale coated v2 gemäß FOGRA 51.

STRAIGHT 90°

Größe "S"

Druckformat: 61,5x206,5cm
Endgröße: 61x206cm

Größe "M"

Druckformat: 66,5x266,5cm
Endgröße: 66x266cm

STRAIGHT 80°

Größe "S"

Druckformat: 61,5x206,5cm
Endgröße: 61x206cm

Größe "M"

Druckformat: 66,5x266,5cm
Endgröße: 66x266cm